



Elektronický
expanzní ventil
na okruh



Zlaté lamely



Vynikající topný
výkon pod -15 °C



Široký provozní
rozsah



Flexibilní
instalace



Robustní konstrukce
venkovní jednotky



Model			U6RSL(2)-18	U6RSL(3)-27	U5MRSŁ32(4)-36	U6RSL(5)-42
Chladicí výkon (Btu/h)			18.000 (7.600-19.000)	27.000 (10.200-29.000)	36.000 (7.000-36.000)	42.000 (10.800-42.000)
Chladicí výkon (kW)			5.28 (2.23-5.57)	7.91 (2.99-8.50)	10.55 (2.05-10.55)	12.31 (3.16-12.31)
Výkon topení (Btu/h)			19.000 (7.980-19.200)	28.000 (7.500-29.000)	36.000 (8.000-38.000)	42.000 (11.500-42.000)
Výkon topení (kW)			5.57 (2.34-5.63)	8.20 (2.21-8.50)	10.55 (2.34-11.13)	12.31 (3.37-12.31)
Sezónní účinnost (V souladu s EN14825)	Chlazení	Pdesign (kW)	5.3	7.9	10.6	12.3
		Energetická třída	A++	A++	A++	A+
		SEER	6.1	6.1	6.1	5.8
	Topení (střední zóna)	Pdesign (kW)	4.3	5.3	8.4	9.5
		Energetická třída	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	3.8
	Topení (teplá zóna)	Pdesign (kW)	5.0	5.8	8.8	10.1
		Energetická třída	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
Napětí/frekvence/fáze (V/Hz/f)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Počet vnitřních jednotek (Min – Max)			1-2	1-3	1-4	1-5
Úroveň hluku [dB(A)]			56	58	63	62
Akustický tlak [dB(A)]			65	68	68	70
Rozměry (WxDxH) (mm)			805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810
Čistá hmotnost (kg)			35.0	48.0	68.8	74.1
Kompresor typ			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Připojovací potrubí kapalina sání			2x(1/4" 3/8")	3x(1/4" 3/8")	3x(1/4" 3/8")+1x(1/4" 1/2")	4x(1/4" 3/8")+1x(1/4" 1/2")
Jištění (A)			1x16	1x20	1x25	1x25
Chladivo/náplň (g)			R32/1.250	R32/1.850	R32/2.100	R32/2.900
Maximální délka potrubí (m)	Celkem	40	60	80	80	
	Pro jednu vnitřní jednotku	25	30	35	35	
Max. výškový rozdíl mezi vnitřní a venkovní jednotkou (m)			15	15	15	15
Max. výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami (m)			10	10	10	10
Rozsah provozních teplot (°C) Chlazení/Topení			-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24